


## Dynacoat Uni Degreaser– D4.02.02



Dynacoat Uni Degreaser

### Beskrivning:

Produkt avsedd för rengöring och avfettning av befintliga beläggningar, inklusive termoplastiska akryl i syfte att avlägsna rester av fett, olja, vax, silikoner, sand, etc. Det är också lämpligt att avfetta primers, surfacers och fillers.



### Kemisk basråvara:

En blandning av speciella lösningsmedel.



### Lämplig för:

Rengöring och avfettning på:  
 Ren stål  
 Förzinkat stål  
 Aluminium  
 Plastdetaljer  
 Primers, surfacers och fillers  
 Alla befintliga lacktytor inklusive termoplastisk akryl

### Förbehandling av underlaget:

Blöt en tras noggrant med Dynacoat Uni Degreaser. Lös först upp föroreningarna genom att bearbeta ytan med en ren och blöt trasa, och torka därefter torrt med en ren torr trasa.

**Note:** to avoid condensation always use solvent borne degreasers at temperatures between 16 and 25°C

### Lagringstid:

4 år

### VOC:

**2004/42/IB(a)(850)760**  
 EU:s VOC-gränsvärde (IIB.a): max 850 g/l sprutfärdig blandning  
 Produktens VOC: < 760 g/l sprutfärdig blandning

**Akzo Nobel Car Refinishes AB**  
 Adress: Box 224, 135 27 Tyresö  
 Tel: +46 (0)8 503 04 100

### ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING

**Viktig information:** Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

### Huvudkontor

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoatcr.com](http://www.dynacoatcr.com)

