

## Lagringstid Dynacoat produkter - D9.01.02

Akzo Nobel Car Refinishes garanterar, vid förvaring enligt rekommendationerna, produktens kvalitet inom den specificerade tiden för den respektive produkten. Detta kallas lagringstid. När produktens lagringstid/bäst-före datum gått ut, kan produkten fortfarande fungera väl, men ANCR ger inte längre garanti. Med hjälp av en enkel kontroll, kan användaren fastställa produktens förväntade kvalitetsnivå.

Ett tillverkningsdatum finns antingen på etiketten eller på burkens botten av varje produkt. Olika koder kan förekomma på olika produkter. Alla koder som kan uppstå förklaras nedan. På de följande sidorna, är hållbarheten av alla produkter som anges enligt de olika produktgrupperna .

<b>Basecoat MM</b>		<b>0401212501</b>	
	<b>04</b>	<b>Produktions plats</b>	
	<b>012</b>	<b>År 2012</b>	
	<b>125</b>	<b>125:e dagen det året</b>	
	<b>01</b>	<b>Produktionsnummer</b>	
<b>Filler 5+1 Putty's</b>		<b>15 015 00245</b>	
	<b>15</b>	<b>År 2015</b>	
	<b>015</b>	<b>15:e dagen det året</b>	
	<b>00245</b>	<b>Produktionsnummer</b>	
<b>Filler 4100</b>		<b>02215023922 A16</b>	
	<b>022</b>	<b>Produktions plats</b>	
	<b>15</b>	<b>År 2015</b>	
	<b>023</b>	<b>23:e dagen det året</b>	
	<b>9</b>	<b>4L förpackningsstorlek</b>	
	<b>22</b>	<b>22:a batchen som tillverkats</b>	
	<b>A</b>	<b>Utgångs månad (A = Januari)</b>	
	<b>16</b>	<b>Utgångs år 2016</b>	
<b>Filler 4+1</b>		<b>14012558</b>	
	<b>14</b>	<b>2014</b>	
	<b>01</b>	<b>Januari</b>	
	<b>2558</b>	<b>Produktionsnummer</b>	
<b>Alla andra produkter som tillverkas i Sassenheim:</b>		<b>0224120234</b>	
	<b>022</b>	<b>Produktions plats</b>	
	<b>4</b>	<b>År 2014</b>	
	<b>120</b>	<b>120:e dagen det året</b>	
	<b>234</b>	<b>Produktionsnummer</b>	



**TECHNICAL INFORMATION**

<b>Degreasers</b>	
Uni Degreaser	4 år
Degreaser Waterborne	4 år
Gun Cleaner Waterborne	4 år
<b>Bodyfillers / Putties</b>	
Polyester Putty Multifill	1.5 år
<b>Adhesion Primer</b>	
1K Etch Primer	1 år
1K Plastics Primer	2 år
<b>Aerosols</b>	
Priming Filler Grey	1 år
Priming Filler	1 år
<b>Primer / Surfacer</b>	
Filler 5+1	1 år
2K Epoxy Primer	18 månader
Filler 4100	2 år
Filler 6100 DUO	2 år
<b>Basecoat WB</b>	
7101 en 7144	1 år
7102, 7221, 7231, 7434, 7452, 7676	18 månader
7000, 7001, 7100, 7221, 7233, 7234, 7235, 7239, 7346, 7431, 7435, 7436, 7545, 7622, 7651, 7658, 7723, 7725, 7766, 7903, 7920, 7924, 7947, 7968	2 år
7145, 7160, 7322, 7459, 7565, 7653, 7801, 7802, 7803, 7804, 7805, 7806, 7841	3 år
7900, 7901, 7902, 7914, 7923, 7925, 7927, 7932, 7933, 7942, 7943, 7953, 7954, 7955, 7956, 7957, 7966, 7969, 7977	4 år
<b>Basecoat WB Additives</b>	
Dynacoat Additive Long Potlife	1 år
Dynacoat Activator Waterborne	3 år
<b>Basecoat RM</b>	
Basecoat RM (all toners)	2 år
<b>Clearcoats</b>	
Clear 3000 Fast	2 år
Clear 9000	1 år



**TECHNICAL INFORMATION**

<b>Hardeners</b>	
Hardener Flexi Fast	6 månader
Hardener Filler 4100	1 år
Hardener Filler 5+1	1 år
Hardener 2K Epoxy Primer	1 år
Hardener 420	1 år

<b>Thinners / Reducers</b>	
Thinner 420	1 år
Thinner Fast	4 år
Thinner Medium	4 år
Thinner Slow	4 år
Thinner 6100 Non Sanding	1 år
Fade Out Additive	2 år
Extra Speed	1 år

**Pictogram förklaring**

Stäng förpackningen ordentligt efter användning.




Förvara alla produkter öppnad på frostfri plats.

Vattenburna produkter:


Maximala rekommenderade transport och lagringstemperaturer mellan 2 ½ ° C-35 ° C.

Frost orsakar gelbildande / klumpar i Autowave toners efter vilken de inte längre kan användas.



Förvara alla produkter öppnad svalt.

Utsätt inte för direkt solljus under längre tid.



Förvara alla produkter öppnade fri från fukt.

Den angivna hållbarheten av produkterna garanteras när produkterna är i öppnad förpackning vid 20 ° C.  
Undvik extrema temperatursvängningar.

För optimal produktprestanda, lagra öppnade förpackningar vid rekommenderad användningstemperatur.

**Akzo Nobel Car Refinishes AB**  
**Adress: Box 224, 135 27 Tyresö**  
**Tel: +46 (0)8 503 04 100**

**ENDAST FÖR YRKESMÄSSIG ANVÄNDNING**

**Viktig information:** Informationen i detta datablad är inte tänkt att vara fullständig och är baserad på vår nuvarande kunskap samt gällande lagar; varje person som använder denna produkt för annat ändamål än det som uttryckligen rekommenderas i det tekniska databladet utan att först ha erhållit skriftlig bekräftelse från oss om lämpligheten att använda produkten för ändamålet i fråga gör detta på egen risk. Det är alltid användarens ansvar att vidta nödvändiga åtgärder för att uppfylla de krav som ställs i lokala lagar och bestämmelser. Läs alltid databladet vad angår materialsäkerhet och det tekniska databladet vad angår produkten om sådana finns. Alla råd som vi ger eller annat uttalande från oss om produkten (angivna i detta datablad eller på annat sätt) är enligt vår uppfattning riktiga men vi har ingen kontroll över kvaliteten på underlaget eller de många faktorer som kan påverka användningen och appliceringen av produkten. Om vi inte särskilt och skriftligen kommit överens om annat påtar vi oss inget som helst ansvar för produktens prestanda eller för förlust eller skada som kan uppstå vid användningen av produkten. För de produkter som vi levererar och för de tekniska råd som vi lämnar gäller våra standard leveransvillkor. Ni bör efterfråga en kopia av dessa villkor och läsa dem noggrant. Informationen i detta datablad kan ändras från tid till annan mot bakgrund av nya erfarenheter och vår policy om kontinuerlig utveckling. Det är användarens ansvar att före användningen av produkten förvissa sig om att detta datablad är det aktuella.

Produktnamn nämnda i detta datablad är varumärken tillhörande, eller licensierade av, Akzo Nobel.

**Huvudkontor**

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoatcr.com](http://www.dynacoatcr.com)

**AkzoNobel**